

V-kayışı

PU80A orange glatt

ca. 84° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBJ6YOG	6x4 (Y)	2,3	30	100	40	1,6	31	6,1	13,5
FBJ8MOG	8x5 (M)	4,0	30	100	45	1,8	53	10,5	23,2
FBJ10ZOG	10x6 (Z)	6,0	30	100	55	2,2	80	16,0	35,4
FBJ13AOG	13x8 (A)	10,0	30	100	85	3,3	138	27,5	60,7
FBJ17BOG	17x11 (B)	18,0	30	100	110	4,3	245	49,0	108,0
FBJ22COG	22x14 (C)	29,0	30	100	150	5,9	409	81,7	180,1
FBJ32DOG	32x20 (D)	62,0	30	100	220	8,7	856	171,1	377,1

Eigenschaften**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026