V-kayışı

PU80A turuncu pürüzsüz, Takviye Polyester



yaklaşık 84° Shore A (±3)	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	2 %
Bindirme	3 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik	0,65
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
							Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	4	30	100	50	2	53	152	10,5	23,2	30,5	67,1
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	6	30	100	60	2,4	80	163	16,0	35,4	32,5	71,7
FBJ13AOGA	13x8 (A)	10	30	100	85	3,3	138	230	27,5	60,7	46,1	101,6
FBJ17BOGA	17x11 (B)	18	30	100	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ17BOGC	17x11 (B)	18	100	328	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ22COGA	22x14 (C)	29	30	100	150	5,9	409	938	81,7	180,1	187,5	413,4
FBJ32DOGA	32x20 (D)	62	30	100	220	8,7	856	1105	171,1	377,1	221,1	487,2

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026