

V-kayışı

PU80A orange glatt, Zugträger Polyester



ca. 84° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 2 %

Überlapp 3 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
			m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	4	30	100	50	2	53	152	10,5	23,2	30,5	67,1
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	6,0	30	100	60	2,4	80	163	16,0	35,4	32,5	71,7
FBJ13AOGA	13x8 (A)	10	30	100	85	3,3	138	230	27,5	60,7	46,1	101,6
FBJ17BOGA	17x11 (B)	18	30	100	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ17BOGC	17x11 (B)	18	100	328	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ22COGA	22x14 (C)	29	30	100	150	5,9	409	938	81,7	180,1	187,5	413,4
FBJ32DOGA	32x20 (D)	62	30	100	220	8,7	856	1105	171,1	377,1	221,1	487,2

Eigenschaften


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vegan

 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs

mit Zugträger

 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026