
# Teknik Özellikler Sayfası
# V kayışı






**Kalite:** **PU80A**
**Ürün Kodu:** **FBJ22COGA**
**Renk:** **turuncu**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | V kayışı | k1% gevşemiş (Uç uca) | 204,3 N \| 45,9 lbf |
| Profil yapısı | takviye ile | k1% statik (Uç uca) | 255,4 N \| 57,4 lbf |
| Takviye | Polyester (4 mm) | k1% gevşemiş (Bindirme) | 312,6 N \| 70,3 lbf |
| İşleme türü | n/a | k1% statik (Bindirme) | 390,7 N \| 87,8 lbf |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 150 mm | Ambalaj boyutu | 30 m |
| Maks. ön gerilim | 2% (Stoß) \| 3% (Überlapp) | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |
| Ağırlık | 29 kg/100m | | |
| Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C | | |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 84° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | turuncu | n/a |
| Abmessungen | 22x14 mm (C) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,65 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Özellikler | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegan | n/a |
| n/a | takviye ile | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| UYGUNLUK |
|---|
| REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri |
| 1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri |
| EG 10/2011'in güncel versiyonları |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026