


V-kayışı

PU80A capriblau glatt

ca. 84° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	31	6,1	13,5
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	53	10,5	23,2
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	80	16	35,4
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	138	27,5	60,7
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	245	49	108
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	409	81,7	180,1

Eigenschaften

FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Vegan
 Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprung

**Metalldetektierbar****Röntgendetektierbar**

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026