
V-kayışı

PU80A capriblau pürüzsüz



yaklaşık 84° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...6%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,65
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	31	6,1	13,5
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	53	10,5	23,2
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	80	16	35,4
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	138	27,5	60,7
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	245	49	108
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	409	81,7	180,1

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Metal dedektörü ile görülebilir

X ışını ile görülebilir

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026