

V-kayışı

PU85A grün glatt, Zugträger Aramid



Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
			m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBZKP85A08A	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	63	177	12,5	27,6	35,5	78,2
FBZKP85A10A	10x6 (Z)	6	50	164	70	2,8	96	184	19,1	42,1	36,7	80,9
FBZKP85A13A	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	164	305,0	32,8	72,3	61	134,5
FBZKP85A17A	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	292	329	58,3	128,6	65,8	145,1
FBZKP85A22A	22x14 (C)	29	50	164	180	7,1	486	651	97,3	214,4	130,2	287
FBKK32DGGA	32x20 (D)	62	40	131	275	10,8	1019	n.a.	203,7	449,0	n.a.	n.a.

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 1,5 %

Überlapp 1,5 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Eigenschaften


mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026