
# Teknik Özellikler Sayfası
# V kayışı






**Kalite:** **PU85A**
**Ürün Kodu:** **FBZKP85A22A**
**Renk:** **yeşil**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | V kayışı | k1% gevşemiş (Uç uca) | 324,3 N \| 72,9 lbf |
| Profil yapısı | takviye ile | k1% statik (Uç uca) | 405,4 N \| 91,1 lbf |
| Takviye | Aramid (3 mm) | k1% gevşemiş (Bindirme) | 434 N \| 97,6 lbf |
| İşleme türü | n/a | k1% statik (Bindirme) | 542,5 N \| 122 lbf |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 180 mm | Ambalaj boyutu | 50 m |
| Maks. ön gerilim | 1,5% (Stoß) \| 1,5% (Überlapp) | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |
| Ağırlık | 29 kg/100m | | |
| Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C | | |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | yeşil | n/a |
| Abmessungen | 22x14 mm (C) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Özellikler | takviye ile | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026