

V-kayışı

PU85A ultramarinblau glatt, Zugträger Glasfaser, verschweißbar



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	Stoß lbs
FBZKP85A13	13x8 (A)	10	50	164	125	4,9	108	21,6	47,7

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 0.5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Eigenschaften


mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026