

V-kayışı

PU85A plus blau glatt



ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBKP85A06BP	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBKP85A08BP	8x5 (M)	4	100	328	50	2	60	12,0	26,5
FBKP85A10BP	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	92	18,3	40,4
FBKP85A13BP	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	157	31,5	69,4
FBKP85A17BP	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	280	56,0	123,4
FBKP85A22BP	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	467	93,4	205,8
FBKP85A32BP	32x20 (D)	62	25	82	250	9,8	978	195,6	431,0

Eigenschaften



Geringe Dehnung

Patentierte
Materialmischung "PLUS" für
geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026