V-kayışı

# PU85A plus mavi pürüzsüz



| | |
|---|---|
| yaklaşık 88° Shore A (±3) | |
| Önerilen Ön Gerilim | 3...6% |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik | 0,6 |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE | 0,35 |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE | 0,3 |

| Ürün No. | Abmessungen | yaklaşık ağırlık | Ambalaj boyutu | | Önerilen minimum disk kalın-lığıø | | TAHRİK Fmax/Riemen | TAŞIMA max. Fördergewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uç uca | Uç uca | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBKP85A06BP | 6x4 (Y) | 2,3 | 100 | 328 | 45 | 1,8 | 35 | 7,0 | 15,5 |
| FBKP85A08BP | 8x5 (M) | 4 | 100 | 328 | 50 | 2 | 60 | 12,0 | 26,5 |
| FBKP85A10BP | 10x6 (Z) | 6 | 50 | 164 | 65 | 2,6 | 92 | 18,3 | 40,4 |
| FBKP85A13BP | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 95 | 3,8 | 157 | 31,5 | 69,4 |
| FBKP85A17BP | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 120 | 4,7 | 280 | 56,0 | 123,4 |
| FBKP85A22BP | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 165 | 6,5 | 467 | 93,4 | 205,8 |
| FBKP85A32BP | 32x20 (D) | 62 | 25 | 82 | 250 | 9,8 | 978 | 195,6 | 431,0 |

**Özellikler**




**Düşük uzama**
Daha az esneme sağlayan, patentli "PLUS" malzeme karışımı.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026