

V-kayışı

PU90A weiß glatt

ca. 92° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...5%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,5ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBKP90A08	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	72	14,4	31,8
FBKP90A10	10x6 (Z)	6	50	164	80	3,2	110	22,0	48,4
FBKP90A13	13x8 (A)	10	50	164	105	4,2	189	37,7	83,1
FBKP90A17	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	335	67,1	147,9
FBKP90A22	22x14 (C)	29	50	164	200	7,9	559	111,9	246,6

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026