V-kayışı

PU90A beyaz pürüzsüz



yaklaşık 92° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...5%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,5
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,25

Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP90A08	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	72	14,4	31,8
FBKP90A10	10x6 (Z)	6	50	164	80	3,2	110	22,0	48,4
FBKP90A13	13x8 (A)	10	50	164	105	4,2	189	37,7	83,1
FBKP90A17	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	335	67,1	147,9
FBKP90A22	22x14 (C)	29	50	164	200	7,9	559	111,9	246,6

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026