

V-kayışı
PU95A beige glatt, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBKM13ABGA	13x8 (A)	10	50	164	130	5	205	302	41,0	90,3	60,3	133,0
FBKM17BBGA	17x11 (B)	18	50	164	175	6,8	365	755	72,9	160,7	150,9	332,7
FBKM22CBGA	22x14 (C)	29	50	164	250	9,7	608	1149	121,6	268,0	229,9	506,6

ca. 95° Shore A (±3)	
Max. Vorspannung	
Stoß	2 %
Überlapp	3 %
ca. Reibwerte µ Stahl	0,45
ca. Reibwerte µ PE	0,25
ca. Reibwerte µ HDPE	0,2
FDA/EC-konform	

Eigenschaften

FDA
EC

FDA (Food and Drug Administration)
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

mit Zugträger
für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026