
V-kayışı

TPE55D bej pürüzsüz, Takviye Polyester



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
							Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBKH55D10P	10x6 (Z)	6	50	164	110	4,4	229	351	45,8	101,0	70,1	154,6
FBKH55D13P	13x8 (A)	10	50	164	135	5,3	393	474	78,7	173,4	94,8	208,9
FBKH55D17P	17x11 (B)	18	50	164	190	7,2	700	1061	140,0	308,6	212,2	467,7
FBKH55D22P	22x14 (C)	29	50	164	260	10,2	1167	1660	233,5	514,6	332,0	731,8

yaklaşık 55D / 100A	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	2 %
Bindirme	3 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,2
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,15
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026