



Kalite: PU60A soft
Ürün Kodu: FBRF080LGS
Renk: ultramarinblau



GENEL PROFİL BİLGİLERİ

Profil kategorisi	Rundriemen	k1% gevşemiş (Uç uca)	3,5 N 0,79 lbf
Profil yapısı	ohne Zugträger	k1% statik (Uç uca)	4,4 N 0,99 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	6 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-30°C...+40°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	45 mm	Ambalaj boyutu	100 m
Önerilen ön gerilim	5...10%	Kimyasal dayanıklılık	auf Anfrage

TEKNİK ÖZELLİKLER	PROFİL	KAPLAMA
Malzeme türü	Polyurethan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	65° Shore A (±3)	n/a
Renk	ultramarinblau	n/a
Çap Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Yüzey	glatt	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0.9 PE: 0.55 HDPE: 0.5	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	Kälteflexibel	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğmaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026