Yuvarlak kayış

PU65A ultramarin mavisi pürüzsüz



Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP65A040UB	4	5/32	1,5	200	656	22	0,9	10,0	2,0	4,5
FBRP65A050UB	5	1/5	2,4	100	328	32	1,3	15,7	3,1	7,0
FBRP65A060UB	6	7/32	3,4	100	328	40	1,6	22,6	4,5	10,1

yaklaşık 72° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	4...8%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,85
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0.65
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0.55
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026