
# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **PU75A**

**Ürün Kodu:** **FBRP75A060**

**Renk:** **kırmızı**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 4,8 N \| 1,1 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 6,0 N \| 1,4 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 3,4 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 50 mm | Ambalaj boyutu | 100 m |
| Önerilen ön gerilim | 4...8% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | kırmızı | n/a |
| Çap Ø | 6 mm (7/32 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0.7 \| PE: 0.4 \| HDPE: 0.35 | n/a |
| Özellikler | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026