
# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **PU75A plus**
**Ürün Kodu:** **FBRI020OG**
**Renk:** **turuncu**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 0,7 N \| 0,1 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 0,8 N \| 0,2 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 0,5 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 10 mm | Ambalaj boyutu | 200 m |
| Önerilen ön gerilim | 3...6% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | turuncu | n/a |
| Çap Ø | 2 mm (5/64 inch) | n/a |
| Yüzey | mat | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,7 \| PE: 0,4 \| HDPE: 0,35 | n/a |
| Özellikler | Düşük uzama | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026