

# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **PU85A**
**Ürün Kodu:** **FBZR85A143RA**
**Renk:** **yeşil**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 232,8 N \| 52,3 lbf |
| Profil yapısı | takviye ile | k1% statik (Uç uca) | 291,0 N \| 65,4 lbf |
| Takviye | Aramid (3 mm) | k1% gevşemiş (Bindirme) | 416,8 N \| 93,7 lbf |
| İşleme türü | n/a | k1% statik (Bindirme) | 521,1 N \| 117,1 lbf |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 145 mm | Ambalaj boyutu | 50 m |
| Maks. ön gerilim | 1,5% (Stoß) \| 1,5% (Überlapp) | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |
| Ağırlık | 19,3 kg/100m | | |
| Sıcaklık aralığı | -20°C...+60°C | | |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | yeşil | n/a |
| Çap Ø | 14,3 mm (9/16 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzlü | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,45 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Özellikler | takviye ile | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026