

Teknik Özellikler Sayfası
Yuvarlak kayış





Kalite: **PU85A**
Ürün Kodu: **FBZR85A150RA**
Renk: **yeşil**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	Yuvarlak kayış	k1% gevşemiş (Uç uca)	235,6 N | 53 lbf
Profil yapısı	takviye ile	k1% statik (Uç uca)	294,5 N | 66,2 lbf
Takviye	Aramid (3 mm)	k1% gevşemiş (Bindirme)	417,4 N | 93,8 lbf
İşleme türü	n/a	k1% statik (Bindirme)	521,7 N | 117,3 lbf
Önerilen minimum disk kalınlığı	150 mm	Ambalaj boyutu	50 m
Maks. ön gerilim	1,5% (Stoß) | 1,5% (Überlapp)	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine
Ağırlık	21,5 kg/100m		
Sıcaklık aralığı	-20°C...+60°C		

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Renk	yeşil	n/a
Çap Ø	15 mm (19/32 inch)	n/a
Yüzey	pürüzlü	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,45 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Özellikler	takviye ile	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026