
# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **PU85A**
**Ürün Kodu:** **FBRK063GGAAA**
**Renk:** **zümrüt yeşili**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 7,2 N \| 1,6 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 9 N \| 2 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 3,8 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 65 mm | Ambalaj boyutu | 100 m |
| Önerilen ön gerilim | 4...8% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | zümrüt yeşili | n/a |
| Çap Ø | 6,3 mm (1/4 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Özellikler | Antistatik-dissipatif (Rg = <10E09Ω (1GΩ)) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| UYGUNLUK |
|---|
| IEC 61340-2-3 / EN 61340-5-1'e göre toprağa karşı yüzey direnci |

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026