



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBRK095GGAAA
Farbe: smaragdgrün



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Rundriemen	k1% relaxiert (Stoß)	16,3 N 3,7 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	20,4 N 4,6 lbf
Zugträger	n/a	Gewicht	8,5 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	95 mm	Gebindegröße	100 m
Empf. Vorspannung	4...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	smaragdgrün	n/a
Durchmesser Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Antistatisch-dissipativ (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Oberflächen-Widerstand gegen Erde gemäß IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026