



Kalite: PU85A
Ürün Kodu: FBRK125LRB
Renk: ultramarinblau



GENEL PROFİL BİLGİLERİ

Profil kategorisi	Rundriemen	k1% gevşemiş (Uç uca)	30,7 N 6,9 lbf
Profil yapısı	ohne Zugträger	k1% statik (Uç uca)	38,3 N 8,6 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	14,8 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	125 mm	Ambalaj boyutu	50 m
Önerilen ön gerilim	4...8%	Kimyasal dayanıklılık	auf Anfrage

TEKNİK ÖZELLİKLER

PROFİL

KAPLAMA

Malzeme türü	Polyurethan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Renk	ultramarinblau	n/a
Çap Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Yüzey	geraut	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğmaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026