

Rundriemen

PU85A ultramarinblau geraut, Zugträger Aramid

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 1,5 %

Überlapp 1,5 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser $\emptyset$		ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\emptyset$		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276

Eigenschaften
**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt
**Vegan**
 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs
**mit Zugträger**
 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026