Yuvarlak kayış

PU85A ultramarin mavisi pürüzlü, Takviye Aramid



yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	1,5 %
Bindirme	1,5 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,45
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,25
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalınlığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
								Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026