

## Rundriemen

**PU85A ultramarinblau geraut, Takviye Glasfaser,  
verschweißbar**


yaklaşık 88° Shore A (±3)

Önerilen Ön Gerilim 0.5...2%

Yaklaşık sürtünme katsayıları  $\mu$  çelik 0,45Yaklaşık sürtünme katsayıları  $\mu$  PE 0,3Yaklaşık sürtünme katsayıları  $\mu$  HDPE 0,25

| Ürün No.     | Çap $\varnothing$ |       | yaklaşık ağırlık<br>kg/100m | Ambalaj boyutu |     | Önerilen minimum disk kalınlığı $\varnothing$ |      | TAHRİK<br>Fmax/Riemen<br>Uç uca<br>N | TAŞIMA<br>max.<br>Fördergewicht<br>Uç uca |       |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|              | mm                | inch  |                             | m              | ft  | mm                                            | inch |                                      | kg                                        | lbs   |
| FBZRP85A080R | 8                 | 5/16  | 6                           | 100            | 328 | 85                                            | 3,2  | 93                                   | 18,6                                      | 41,0  |
| FBZRP85A095R | 9,5               | 3/8   | 8,5                         | 100            | 328 | 100                                           | 3,7  | 103                                  | 20,7                                      | 45,6  |
| FBZRP85A100R | 10                | 7/16  | 9,4                         | 50             | 164 | 105                                           | 3,9  | 107                                  | 21,5                                      | 47,3  |
| FBZRP85A120R | 12                | 15/32 | 13,5                        | 50             | 164 | 125                                           | 4,7  | 176                                  | 35,3                                      | 77,8  |
| FBZRP85A125R | 12,5              | 1/2   | 14,8                        | 50             | 164 | 130                                           | 4,9  | 182                                  | 36,3                                      | 80,1  |
| FBZRP85A143R | 14,3              | 9/16  | 21                          | 50             | 164 | 150                                           | 5,7  | 202                                  | 40,5                                      | 89,2  |
| FBZRP85A150R | 15                | 19/32 | 21,5                        | 50             | 164 | 155                                           | 5,9  | 209                                  | 41,7                                      | 91,9  |
| FBZRP85A180R | 18                | 3/4   | 31                          | 50             | 164 | 195                                           | 7,5  | 249                                  | 49,9                                      | 109,9 |

## Özellikler



## mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026