Yuvarlak kayış

PU85A ultramarin mavisi pürüzlü, Takviye Fiber cam, kaynaklanabilir



yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	0.5...2%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,45
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,25

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBZRP85A080R	8	5/16	6	100	328	85	3,2	93	18,6	41,0
FBZRP85A095R	9,5	3/8	8,5	100	328	100	3,7	103	20,7	45,6
FBZRP85A100R	10	7/16	9,4	50	164	105	3,9	107	21,5	47,3
FBZRP85A120R	12	15/32	13,5	50	164	125	4,7	176	35,3	77,8
FBZRP85A125R	12,5	1/2	14,8	50	164	130	4,9	182	36,3	80,1
FBZRP85A143R	14,3	9/16	21	50	164	150	5,7	202	40,5	89,2
FBZRP85A150R	15	19/32	21,5	50	164	155	5,9	209	41,7	91,9
FBZRP85A180R	18	3/4	31	50	164	195	7,5	249	49,9	109,9

Özellikler

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026