
# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **PU85A**
**Ürün Kodu:** **FBZRP85A100R**
**Renk:** **ultramarin mavisi**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 53,6 N \| 12,1 lbf |
| Profil yapısı | takviye ile | k1% statik (Uç uca) | 67,1 N \| 15,1 lbf |
| Takviye | Fiber cam, kaynaklanabilir (3 mm) | Ağırlık | 9,4 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 105 mm | Ambalaj boyutu | 50 m |
| Önerilen ön gerilim | 0.5...2% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | ultramarin mavisi | n/a |
| Çap Ø | 10 mm (7/16 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzlü | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,45 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Özellikler | takviye ile | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026