



Kalite: PU85A
Ürün Kodu: FBZRP85A150R
Renk: ultramarinblau



GENEL PROFİL BİLGİLERİ

Profil kategorisi	Rundriemen	k1% gevşemiş (Uç uca)	104,3 N 23,4 lbf
Profil yapısı	mit Zugträger	k1% statik (Uç uca)	130,3 N 29,3 lbf
Takviye	Glasfaser, verschweißbar (4 mm)	Ağırlık	21,5 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	155 mm	Ambalaj boyutu	50 m
Önerilen ön gerilim	0.5...2%	Kimyasal dayanıklılık	auf Anfrage

TEKNİK ÖZELLİKLER	PROFİL	KAPLAMA
Malzeme türü	Polyurethan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Renk	ultramarinblau	n/a
Çap Ø	15 mm (19/32 inch)	n/a
Yüzey	geraut	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Özellikler	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026