

Rundriemen

PU85A plus ultramarinblau geraut

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- $\varnothing$		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRK020LR	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LR	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LR	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5	11,1
FBRK048LR	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16
FBRK050LR	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LR	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LR	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LR	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LR	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LR	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LR	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LR	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	45,2	99,7
FBRK125LR	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	49,1	108,2
FBRK150LR	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	70,7	155,8

Eigenschaften**Geringe Dehnung**
 Patentierte
 Materialmischung "PLUS" für
 geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026