Yuvarlak kayış

PU90A beyaz pürüzsüz



yaklaşık 92° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...5%
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik	0,5
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE	0,25

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP90A020	2	5/64	0,5	200	656	20	0,8	7	1,4	3,2
FBRP90A030	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	16	3,3	7,2
FBRP90A040	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	29	5,8	12,7
FBRP90A048	4,8	3/16	2,2	200	656	50	2	42	8,3	18,3
FBRP90A050	5	1/5	2,4	100	328	55	2,2	45	9,0	19,9
FBRP90A060	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	65	13,0	28,7
FBRP90A063	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	14,3	31,6
FBRP90A080	8	5/16	6	100	328	90	3,6	116	23,1	51,0
FBRP90A095	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	163	32,6	71,9
FBRP90A100	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	181	36,1	79,6
FBRP90A120	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	260	52,0	114,7
FBRP90A125	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	282	56,5	124,4
FBRP90A15	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	406	81,3	179,2
FBRP90A18	18	3/4	31	50	164	200	7,9	585	117,1	258,0
FBRP90A20	20	25/32	40	50	164	220	8,7	723	144,5	318,5

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026