
# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **PU90A**

**Ürün Kodu:** **FBRP90A030**

**Renk:** **beyaz**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 3,3 N \| 0,7 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 4,1 N \| 0,9 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 0,9 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 30 mm | Ambalaj boyutu | 200 m |
| Önerilen ön gerilim | 3...5% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 92° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | beyaz | n/a |
| Çap Ø | 3 mm (1/8 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,5 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Özellikler | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026