



Kalite: PU95A
Ürün Kodu: FBRN125RM
Renk: rot



GENEL PROFİL BİLGİLERİ

Profil kategorisi	Rundriemen	k1% gevşemiş (Uç uca)	204,5 N 46 lbf
Profil yapısı	mit Zugträger	k1% statik (Uç uca)	255,7 N 57,5 lbf
Takviye	Aramid (3 mm)	k1% gevşemiş (Bindirme)	434,6 N 97,7 lbf
İşleme türü	n/a	k1% statik (Bindirme)	543,2 N 122,1 lbf
Önerilen minimum disk kalınlığı	230 mm	Ambalaj boyutu	152 mm
Maks. ön gerilim	1,5% (Stoß) 1,5% (Überlapp)	Kimyasal dayanıklılık	auf Anfrage
Ağırlık	14,8 kg/100m		
Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C		

TEKNİK ÖZELLİKLER	PROFİL	KAPLAMA
Malzeme türü	Polyurethan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Renk	rot	n/a
Çap Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Yüzey	glatt	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğmaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026