
# Teknik Özellikler Sayfası
# Yuvarlak kayış






**Kalite:** **TPE55D**
**Ürün Kodu:** **FBRH55D040B**
**Renk:** **bej**

FDA EC | VEGAN | -30°C

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 15,1 N \| 3,4 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 18,8 N \| 4,2 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 1,6 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -30°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 50 mm | Ambalaj boyutu | 200 m |
| Önerilen ön gerilim | 2...4% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Polyester | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Renk | bej | n/a |
| Çap Ø | 4 mm (5/32 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,35 \| PE: 0,2 \| HDPE: 0,15 | n/a |
| Özellikler | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegan | n/a |
| n/a | Soğuğa dayanıklı | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| UYGUNLUK |
|---|
| REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri |
| 1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri |
| EG 10/2011'in güncel versiyonları |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026