Yuvarlak kayış

TPE55D gök mavisi pürüzsüz, Takviye Aramid



Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
								Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRS095LGA	9,5	3/8	8,5	152	500	175	6,9	340	687	68,0	150,0	137,5	303,0
FBRS125LGA	12,5	1/2	14,8	152	500	230	9,1	589	781	117,8	259,7	156,1	344,1

yaklaşık 55D / 100A	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	1,5 %
Bindirme	1,5 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,2
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,15
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026