

Rundriemen

TPE63D beige glatt, Takviye Aramid

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalınlığı		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Uç uca N	Bindirme N	Uç uca		Bindirme	
			kg/100m							kg	lbs	kg	lbs
FBRT095NGC	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	558	56,7	125,0	111,6	246,0
FBRT125NGC	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	765	98,2	216,4	153,1	337,4

yaklaşık 63D / 100A

Maks. Ön Gerilim

Uç uca 1,5 %

Bindirme 1,5 %

Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik 0,3Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE 0,15Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE 0,1

FDA/EC uyumlu

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

VEGAN
 Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğmaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026