


Rundriemen

TPE63D silber glatt, Zugträger Polyester

Artikel Nr.	Durchmesser ø		ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBRT095IGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125IGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

ca. 63D / 100A

Max. Vorspannung

Stoß 2 %

Überlapp 3 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,3ca. Reibwerte μ PE 0,15ca. Reibwerte μ HDPE 0,1

FDA/EC-konform

Eigenschaften
**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt
**Vegan**
 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs
**UV-beständig**

Besonders guter UV-Schutz

**mit Zugträger**
 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026