
Yuvarlak kayış

TPE63D gümüş pürüzsüz, Takviye Polyester



Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
								Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095IGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125IGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

yaklaşık 63D / 100A	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	2 %
Bindirme	3 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,15
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,1
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

UV ışınlarına dayanıklı
Özellikle iyi UV koruması

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026