BEHAbelt
Made in Germany

Dosenkabel / Can Cables

PU95A rot feinrau, Zugträger Aramid

ca. 95° Shore A

Artikel Nr.	Durchmesser ∅		Material-querschnitt	ca. Gewicht	Gebinde-größe		Empf. Mind.-Scheiben-∅*		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch	cm²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RMA	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	175	6,9	35,5	78,1	210	462

Empf. Vorspannung 0,5...2 %, **Reibwerte µ:** Stahl: ca. 0,40 | PE: ca. 0,25 | HDPE: ca. 0,20

*Überlapp +30%; ★ Presshülsenverbindung/Verbindungsset und Werkzeug auf Seite 109.

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com