



Transportseite: grobstrukturiert (RI)



Laufseite: Diamant (ID)



**Qualität:** PU80A  
**Farbe:** ultramarinblau  
**Art.-Nr.:** FBFJ750X20LJ

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialtyp	Polyurethan	
Materialhärte (Shore)	84 A	
Bandkonstruktion	monolithisch	
Banddicke	2,0 mm	
Farbe	ultramarinblau	
	<b>Transportseite</b>	<b>Laufseite</b>
Oberfläche	grobstrukturiert (RI)	Diamant (ID)*

\* MICROclean-Oberfläche für verbesserte Produktablöseigenschaften und einfache Bandreinigung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Reibwert $\mu$ (Stahl) Transportseite	0,40	Temperatur	-30°C...+60°C
Reibwert $\mu$ (Stahl) Laufseite	0,45	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Mind.-Trommeldurchmesser	20 mm	<b>Konformität</b>	
Empf. Vorspannung	1...5 %	Verordnung REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen	
Zugkraft bei 1% Dehnung	0,4 N/mm	Verordnung EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen	
Zugkraft max.	2,0 N/mm	Verordnung EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen	
		FDA (Food and Drug Administration)	
Maximale Produktionsbreite	750 mm (kalandrierte Bandkante)		
Gewicht	2,4 kg/m <sup>2</sup>		

## EMPFOHLENE ENDVERBINDUNG

Fingerverbindung		Stoßverschweißung (Heizschwert)		Schweißelektrode	
Temperatur Heizplatte	155°C	Heiztemperatur Spiegel	260°C	Heißlufttemperatur	n/a
Druck	0,5 bar				
Heizzeit	1,5 min				

## BESONDERHEITEN

- Geeignet für Anwendungen in denen die hygienischen Anforderungen bezüglich HACCP und IFS erfüllt werden müssen.
- Grobstrukturierte Oberfläche für sehr gute Mitnahme

## ANWENDUNG

- Zuführsysteme (Schneidemaschinen für Gemüse & Salate, Schinken, Wurst, Käse, Speck, usw.)
- Transportsysteme und Faltschneidemaschinen in Wäschereien
- Steig- bzw. Schrägförderer (zur Vermeidung von Schlupf)
- Beschichtung ähnlich einer Supergrip-Oberfläche für Zahn- und Keilriemen

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.