BEHAbelt
Made in Germany

Keilleisten

PU60A transparent
Sonderkeilleiste glatt 9 x 4,5 mm

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANDQUALITÄT **PU75A/PU95A**



ca. 65° Shore A

Artikel Nr.	Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅	
	mm	m	ft	mm	inch
FBSF9X45TG	9 x 4,5	150	492	30	1,18



Zur Führung von Bändern in Rundriemen-Sicken in der Intralogistik

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,80 | PE: ca. 0,45 | HDPE: ca. 0,40 | **FDA/EC/USDA-konform**

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com