BEHAbelt
Made in Germany

Keilleisten

PU60A himmelblau Keilleiste glatt

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANDQUALITÄT **PU80A**



Artikel Nr.		Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅			
					ungezahnt		gezahnt	
ungezahnt	gezahnt	mm	m	ft	mm	inch	mm	inch
FBKF6YLG	FBKF6YLGD	6 x 4 (Y)	150	492	25,0	1,0	20,0	0,8
FBKF8MLG	FBKF8MLGD	8 x 5 (M)	150	492	30,0	1,2	25,0	1,0
FBKF10ZLG	FBKF10ZLGD	10 x 6 (Z)	150	492	40,0	1,6	30,0	1,2
FBKF13ALG	FBKF13ALGD	13 x 8 (A)	150	492	60,0	2,4	45,0	1,8
FBKF17BLG	FBKF17BLGD	17 x 11 (B)	100	328	80,0	3,2	60,0	2,4
FBKF22CLG	FBKF22CLGD	22 x 14 (C)	50	164	110,0	4,4	85,0	3,3

ca. 65° Shore A

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,85 | PE: ca. 0,50 | HDPE: ca. 0,45

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com