BEHAbelt
Made in Germany

Keilleiste

PU65A transparent Keilleiste glatt

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANDQUALITÄT **PU75A/PU95A**

ca. 72° Shore A

Artikel Nr.		Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅			
					ungezahnt		gezahnt	
ungezahnt	gezahnt	mm	m	ft	mm	inch	mm	inch
FBKG5X3TG	–	5 x 3	150	492	20	0,8	–	–
FBKG6YTG	FBKG6YTGA	6 x 4 (Y)	150	492	30	1,2	25	1,0
FBKG8MTG	FBKG8MTGA	8 x 5 (M)	150	492	35	1,4	28	1,1
FBKG10ZTG	FBKG10ZTGA	10 x 6 (Z)	150	492	40	1,6	30	1,2
FBKG13ATG	FBKG13ATGA	13 x 8 (A)	150	492	65	2,6	40	1,6
FBKG17BTG	FBKG17BTGA	17 x 11 (B)	100	328	85	3,4	55	2,2
FBKG22CTG	FBKG22CTGA	22 x 14 (C)	50	164	120	4,0	90	3,5

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,80 | PE: ca. 0,45 | HDPE: ca. 0,40 | **FDA/EC/USDA-konform**

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Materialmischung „PLUS“ für geringere Produktdehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	FDA/EC-Konformität für hydrolysebeständige Transport-Profile in geraut und feinstrukturiert. EC/FDA/USDA-Konformität für glatte Profile.	Metall- und röntgendetektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit.	Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com