BEHAbelt
Made in Germany

Keilleisten

PU65A ultramarinblau Keilleiste glatt

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANDQUALITÄT **PU75A/PU95A**



Artikel Nr.		Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅			
					ungezahnt		gezahnt	
ungezahnt	gezahnt	mm	m	ft	mm	inch	mm	inch
FBKG5X3LG	–	5 x 3	150	492	20	0,8	–	–
FBKG6YLG	FBKG6YLGA	6 x 4 (Y)	150	492	30	1,2	25	1,0
FBKG8MLG	FBKG8MLGA	8 x 5 (M)	150	492	35	1,4	28	1,1
FBKG10ZLG	FBKG10ZLGA	10 x 6 (Z)	150	492	40	1,6	30	1,2
FBKG13ALG	FBKG13ALGA	13 x 8 (A)	150	492	65	2,6	40	1,6
FBKG17BLG	FBKG17BLGA	17 x 11 (B)	100	328	85	3,4	55	2,2
FBKG22CLG	FBKG22CLGA	22 x 14 (C)	50	164	120	4,0	90	3,5

ca. 72° Shore A

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,80 | PE: ca. 0,45 | HDPE: ca. 0,40 | **FDA/EC/USDA-konform**

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com