BEHAbelt
Made in Germany

Keilleisten

PU70A transparent Keilleiste glatt

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANDQUALITÄT **PU80A**

Artikel Nr.		Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅			
					ungezahnt		gezahnt	
ungezahnt	gezahnt	mm	m	ft	mm	inch	mm	inch
FBKH5X3TG	–	5 x 3	150	492	25,0	1,0	–	–
FBKH6YTG	FBKH6YTGD	6 x 4 (Y)	150	492	30,0	1,2	25,0	1,0
FBKH8MTG	FBKH8MTGD	8 x 5 (M)	150	492	35,0	1,4	30,0	1,2
FBKH10ZTG	FBKH10ZTGD	10 x 6 (Z)	150	492	45,0	1,8	35,0	1,4
FBKH13ATG	FBKH13ATGD	13 x 8 (A)	150	492	70,0	2,8	55,0	2,1
FBKH17BTG	FBKH17BTGD	17 x 11 (B)	100	328	90,0	3,6	70,0	2,8
FBKH22CTG	FBKH22CTGD	22 x 14 (C)	50	164	130,0	5,2	100,0	3,9

ca. 76° Shore A

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,75 | PE: ca. 0,40 | HDPE: ca. 0,35 | **FDA/EC/USDA-konform** (beschränkte Eignung EC)

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com