BEHAbelt
Made in Germany

Keilleisten

PU80A transparent Sonderkeilleiste glatt 13 x 6,5 mm / 10 x 5,0 mm

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANDQUALITÄT **PU80A**

Artikel Nr.	Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅	
ungezahnt	mm	m	ft	mm	inch
FBKJ13X65TG	13 x 6,5	200	656	60,0	2,4
FBKJ10X5TG	10 x 5,0	150	492	45,0	1,8

ca. 84° Shore A

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | **FDA/EC/USDA-konform**

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com