BEHAbelt
Made in Germany

Parallelkeilriemen

PU80A orange glatt, Zugträger Polyester

Artikel Nr.	Profil-abmessung	Material-querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅*		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	cm²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBSJ21X80GA	21 x 8	1,2	14,4	30	100	80	3,1	28,8	63,4	58,4	128,5
FBSJ30X80GD	30 x 8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3	90,6	199,3



FBSJ21X80GA



FBSJ30X80GD
(Twin A)

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung	0,5...2 %

Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | **FDA/EC/USDA-konform**

*Bei Überlappverschweißungen muss der empf. Mindestscheibendurchmesser um +30% erhöht werden.

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com