


Sonderprofile

PU80A Pear Profile (28 x 29 mm) weiß Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSJ28X29WG	28 x 29	5,1	61	30	100	350	13,8	163,6	360

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung: 0,5...2 %, Reibwerte µ: Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | FDA/EC/USDA-konform

Symbole



-30°C

Low











<u>2K</u>

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.

Patentierte Materialmischung "PLUS" für geringere Produkt-

dehnung.

Besonders guter UV-Schutz. Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Metall- und röntgendetektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit. Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet. Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.