


Sonderprofile

PU85A (15 x 10 mm) saphirblau



Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebinde- größe		Empf. Mind Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSK15X10LG	15 x 10	1,2	14	30	100	100	3,9	41,0	90,2

7,6

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8 %, **Reibwerte μ:** Stahl: ca. 0,60 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30

Symbole





-30°C

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.



Patentierte Materialmischung "PLUS" für geringere Produktdehnung.



te Besonders - guter g UV-Schutz. ür



Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Metall- und röntgendetektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit.



Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.



Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.



Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.